




仕様

電氣的仕様		
公称特性インピーダンス		50 Ω
使用周波数		4000MHz 以下
定格電圧(実効値)		500V
耐電圧		AC500V(実効値)1 分間
接触抵抗	中心コンタクト	20 m Ω 以下
	外導体	10 m Ω 以下
絶縁抵抗		DC500V にて 1000 M Ω 以上

機械的仕様及び環境仕様	
メスコンタクトの保持力	$\phi 0.49 +0/-0.005$ のピンゲージを使用し保持力が 0.28N 以上 2.9N 以下であること
繰返し動作	500 回以上
使用温度範囲	-40°C ~ 85°C
塩水噴霧試験	温度 35°C $\pm$ 2°C/塩水濃度 5 $\pm$ 1%/48 時間 $\pm$ 4 時間後、著しい腐食がないこと




圧着タイプ プラグ



ケーブル端末処理寸法

Model No.	Model 型式名	ケーブル
D-C25-006	FAKRA-P-58/U	RG58/U RG58C/U
D-C25-007	FAKRA-P-142A/U	RG142A/U, RG223/U RG400/U




圧着タイプ プラグ



ケーブル端末処理寸法

Model No.	Model 型式名	ケーブル
D-C25-008	FAKRA-P-174/U	RG174/U, RG188A/U RG316/U
D-C25-009	FAKRA-P-316/U	RG316 Double Braid
D-C25-010	FAKRA-P-178B/U	RG178B/U RG196A/U




圧着タイプ ジャック



ケーブル端末処理寸法

型式番号	型式名	ケーブル
D-C25-011	FAKRA-J-58/U	RG58/U RG58C/U
D-C25-012	FAKRA-J-142A/U	RG142A/U, RG223/U RG400/U

圧着タイプ ジャック





ケーブル端末処理寸法

型式番号	型式名	ケーブル
D-C25-013	FAKRA-J-174/U	RG174/U, RG188A/U RG316/U
D-C25-014	FAKRA-J-316/U	RG316 Double Braid
D-C25-015	FAKRA-J-178B/U	RG178B/U RG196A/U



キーコードはお問い合わせください。

圧着タイプ L 形プラグ





型式番号	型式名	ケーブル
D-C25-016	FAKRA-LP-58/U	RG58/U RG58C/U
D-C25-017	FAKRA-LP-142A/U	RG142A/U, RG223/U RG400/U

圧着タイプ L 形プラグ





型式番号	型式名	ケーブル
D-C25-018	FAKRA-LP-174/U	RG174/U, RG188A/U RG316/U
D-C25-019	FAKRA-LP-316/U	RG316 Double Braid
D-C25-020	FAKRA-LP-178B/U	RG178B/U RG196A/U

圧着タイプ ジャック



型式番号	型式名	ケーブル
D-C25-021	FAKRA-J-58/U	RG58/U RG58C/U
D-C25-022	FAKRA-J-142A/U	RG142A/U, RG223/U RG400/U



圧着タイプ ジャック



型式番号	型式名	ケーブル
D-C25-023	FAKRA-J-174/U	RG174/U, RG188A/U RG316/U
D-C25-024	FAKRA-J-316/U	RG316 Double Braid
D-C25-025	FAKRA-J-178B/U	RG178B/U RG196A/U

キーコードはお問い合わせください。

プリント基板用 レセプタクル



型式番号	型式名	ケーブル
D-C25-026	FAKRA-R-PCB	N/A